

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/dalmierz-leupold-rx-1400i-tbrw-gen-2-p-968.html>

Dalmierz Leupold RX-1400i TBR/W GEN 2

Cena	1 109,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	999-248
Kod producenta	183727
Kod EAN	030317036713

Opis produktu

Zmodernizowana wersja sprawdzonego dalmierza Leupold RX-1400i oferująca jeszcze szerszy zakres funkcji, w tym kilka stworzonych stricte z myślą o łucznictwie. Ekstremalnie szybki i dokładny pomiar, możliwość wyboru znaku celowniczego oraz zasięg maksymalny wynoszący aż 1280 metrów sprawiają, że RX-1400i Gen 2 to doskonały wybór zarówno dla myśliwych, jak i strzelców sportowych oraz pasjonatów łucznictwa.

Gwarancja działania w każdych warunkach

Leupold RX-1400i TBR/W Gen 2 ma małe rozmiary i lekką konstrukcję (jedynie 144 g), dzięki czemu **urządzenie jest wygodne do przenoszenia, z łatwością mieści się w kieszeni**, a po zawieszeniu na szyi nie odczuwamy dyskomfortu. Lekki polimerowy korpus o teksturowanej powierzchni gwarantuje solidny chwyt oraz chroni wrażliwą optykę przed uszkodzeniem w razie upadku. **Urządzenie jest także całkowicie wodoodporne**, dlatego może być bezpiecznie użytkowane w każdych warunkach pogodowych i klimatycznych. **Dalmierz cechuje się prostym i przejrzystym interfejsem Quick Set Menu**, obsługiwanym jedną ręką za pomocą 2 przycisków. (POWER i MODE).

Zaawansowana optyka

Wyniki pomiaru emitowane są na czerwonym **wyświetlaczu TOLED o zwiększonej transmisji światła**, dlatego generowany obraz jest niezwykle jasny i wyraźny. Układ optyczny o 5x powiększeniu ma szerokie pola widzenia zapewniające komfortową obserwację oraz możliwość śledzenia poruszających się obiektów.

Krystaliczny obraz

Dzięki zastosowaniu powłok antyrefleksyjnych, widziany **obraz cechuje się wysoką jasnością i ostrością nawet przy słabym oświetleniu**. Obiektów o średnicy 21 mm ma liniowe pole widzenia 367/1000 m oraz wysoką sprawność zmierzchową o wartości 10,25.

Precyzja pomiaru i duży zasięg

Leupold RX-1400i TBR/W DNA OLED **jest duży zasięg 1280 m** (na obiektach odbijających światło) oraz **mały margines błędu wynoszący zaledwie 39 cm na 100 m**. Tak imponującą precyzję dalmierz zawdzięcza zastosowaniu technologii **DNA (The Digitally eNhanced Accuracy)**, która wykorzystuje zaawansowane techniki przetwarzania wiązki lasera (IEC Class 3R) maksymalizujące dokładność pomiaru. Wpływa to, na również **szybkość odczytu, która wynosi poniżej 1 sekundy**. Dzięki zastosowaniu trybu łuczniczego BOW oraz kalkulatora balistycznego TBR doskonale sprawdzi się na polowaniu.

Tryby pomiaru:

- **LOS** - liniowy pomiar odległości do celu bez uwzględnienia balistyki i kąta nachylenia.
- **BOW** - tryb łuczniczy współpracujący z funkcją balistyczną TBR.
- **Flightpath™** - tryb łuczniczy pozwalający na estymację przewyższenia toru lotu strzały

-
- **TBR-W (True Ballistics Range - Wind)** to zaawansowany kalkulator balistyczny uwzględniający parametry aż 25 grup amunicji, który automatycznie oblicza korektę przewyższenia i poprawkę na wiatr. TBR zapewnia wysoką precyzję pomiaru, z marginesem błędu 0,5 MOA/ 457 m.
 - **BAS** - pomiar z korektą balistyki,
 - **HOLD** - tryb pomiaru odległości uwzględniający poprawkę przewyższenia wyrażoną w calach lub cm,
 - **MIL** - tryb pomiaru odległości uwzględniający poprawkę przewyższenia wyrażoną w MRAD,
 - **MOA** - tryb pomiaru odległości uwzględniający poprawkę przewyższenia wyrażoną w MOA,
 - **LAST TARGET MODE** - oblicza dystans do najdalszego obiektu w zasięgu działania urządzenia.

Długi czas działania

Dalmierz zasilany jest wydajną baterią litową CR2 3 V, która zapewnia do 3000 pojedynczych pomiarów.