

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/kolimator-leupold-deltapoint-pro-reflex-sight-25-moa-dark-earth-p-1293.html>



Kolimator Leupold DeltaPoint Pro Reflex Sight 2.5 MOA dark earth

Cena	2 489,00 zł
Numer katalogowy	999-054
Kod producenta	175840
Kod EAN	030317020460

Opis produktu

Leupold DeltaPoint Pro Reflex Sight 2,5 MOA dark earth to **lekki celownik kolimatorowy o otwartej konstrukcji**, który może być z powodzeniem stosowany **do pistoletów, strzelb lub karabinków z rodziny AR. Wersja w kolorystyce dark earth.**

W kolimatorze DeltaPoint Pro Reflex Sight 2,5 MOA zastosowano **system Twilight Light Max Management poprawiający jasność obrazu**, wysokiej jakości soczewki, **czujnik ruchu MST** oraz **kropkę 1 MOA do precyzyjnego strzelania.**

Najważniejsze zalety kolimatorów Freedom RDS:

Lekka i wytrzymała konstrukcja - równomiernie rozprasza energię odrzutu.

Powiększony wizjer — zapewnia szerokie pole widzenia oraz łatwość wchodzenia w cel.

Testy wytrzymałości Leupold Punisher-celowniki przechodzą rygorystyczny testy na maszynie symulacyjnej Punisher, podczas którego są poddawane 5000 prób odrzutu. Maszyna generuje wstrząsy o energii 3x większej od odrzutu karabinu .308.

Motion Sensor Technology (MST) - zastosowanie czujnika ruchu wydłuża żywotność baterii.

Odporny na warunki atmosferyczne - kolimator jest w 100% odporny na wewnętrzne parowanie i warunki atmosferyczne.

Pancerna konstrukcja

Korpus celownika wykonano z aluminium metodą precyzyjnego frezowania. Układ optyczny kolimator chroni stalowa osłona, dzięki czemu niewrażliwy element celownika jest solidnie zabezpieczony.

Kolimator jest odporny na parowanie, mgłę, zanurzenie w wodzie (do 10 m) i może być bezpiecznie użytkowany w trudnych warunkach atmosferycznych.

Układ optyczny ma nieograniczoną odległość od oka, dlatego kolimator może być wykorzystywany przez osoby noszące szkła korekcyjne.

Kolimatory Leupold DeltaPoint Pro Reflex Sight 2,5 MOA przeszły rygorystyczne testy w maszynie symulacyjnej Punisher, podczas którego celowniki poddawano 5000 prób wytrzymałości na odrzut.

Maszyna generuje wstrząsy o energii 3x większej od odrzutu karabinu .308. Dzięki pokryciu soczewek trwałą warstwą ochronną są one odporne na zarysowania.

Czysty i ostry obraz

Układ optyczny zbudowano w oparciu o soczewki klasy premium, zapewniając wysoką transmisję światła oraz krystalicznie czysty i kontrastowy obraz pozbawiony błędów paralaksy. Krawędzie soczewek mają czarne wykończenie zapobiegające rozpraszaniu światła.

Szybkie celowanie

W celowniku zastosowano czerwoną kropkę o optymalnej wielkości 2,5 MOA, która w połączeniu z powiększonym wizjerem zapewnia szybkie wejście w cel oraz błyskawiczne oddanie strzału.

Obsługa jednym przyciskiem

Zmienne warunki pogodowe i oświetleniowe, wymuszają konieczność szybkich zmian podświetlania. Aby ułatwić i przyspieszyć ten proces do zmiany jasności zastosowano sprężynujący przycisk, które zapewnia szybki dostęp do 8 poziomów podświetlania oraz pełni funkcję włącznika.

Szeroki zakres regulacji umożliwia dostosowanie jasności kropki do warunków pogodowych i naszych preferencji. Zmiany położenia kropki dokonujemy za pomocą 2 śrub (z blokadą), zakres regulacji wynosi 60 MOA w pionie i poziomie (pełny obrót 40 MOA).

Łatwy dostęp do baterii

Leupold DeltaPoint Pro Reflex Sight 2,5 MOA **zasilany jest za pomocą popularnej baterii CR2032** montowanej od góry urządzenia (pod przyciskiem). Taka funkcjonalność ułatwia i znacząco przyspiesza wymianę baterii, nie wymaga także zdejmowania kolimatora z broni.

Czujnik ruchu MST

Dzięki zastosowaniu technologii czujnika ruchu Motion Sensor Technology (MST) podświetlenie przechodzi w stan uśpienia (wyłącza się) po 5 minutach bezczynności. Ponowne włączenie podświetlania kropki następuje po zmianie położenia broni.

Komfort użytkowania zapewnia wskaźnik niskiego poziomu baterii, który z wyprzedzeniem informuje o konieczności wymiany ogniwa.

Dodatkowa opcja

Elementem, który zwiększa funkcjonalność celownika, jest możliwość montażu dedykowanej szczerbinki (brak w zestawie), którą montujemy w tylnej części kolimatora.