

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/latarka-diodowa-fenix-e28r-v20-p-1630.html>

Latarka diodowa Fenix E28R V2.0



Cena	269,00 zł
Numer katalogowy	039-572
Kod producenta	E28R V2.0
Kod EAN	6942870310534

Opis produktu

Fenix E28R V2.0 to zmodernizowana wersja latarki codziennego użytku o mocnym strumieniu światła **1700 lumenów**, która dzięki wykorzystaniu pojedynczego, bocznego przycisku jest niezwykle prosta i instynktowna w obsłudze. Połączenie charakterystyki strumienia światła, niesamowitej funkcjonalności w codziennym użytkowaniu oraz lekkiej i bardzo poręcznej konstrukcji sprawia, że E28R V2.0 to niezwykle wszechstronna latarka EDC.

Główne cechy Fenix E28R V2.0:

- Nowoczesna dioda Luminus SST40 LED o żywotności 50 000 godzin
- Niezwykle wysoka wydajność gwarantująca imponujący czas pracy
- Prostota obsługi dzięki zastosowaniu pojedynczego, bocznego przycisku
- Zasilanie wydajnym akumulatorem ARB-L18-3400
- Wbudowany port szybkiego ładowania USB Type-C
- Dwie sprężyny w przedziale akumulatora gwarantujące stabilną pracę
- Uszczelniony w standardzie IP68 korpus z aluminium A6061-T6
- Trudnościeralna anodowana powłoka typu HAIII
- Wkomponowany w tylną nakrętkę magnes do montażu na powierzchniach stalowych

Fenix E28R V2.0 - zmodernizowana wersja sprawdzonej latarki EDC

Źródłem światła jest dioda nowej generacji **LUMINUS SST40 LED**, emitująca maksymalny strumień światła **1700 lumenów** na dystansie aż **273 m**. Chłodno-neutralna barwa światła ogranicza zmęczenie oczu, zapewnia bardziej naturalne oddawanie kolorów oraz lepszą widoczność detali. W latarce zastosowano **gładki odbłyśnik SMO**, które powoduje, że strumień światła jest dobrze skoncentrowany. Użytkownik ma do dyspozycji **5 trybów pracy światła stałego**: turbo, wysoki, średni, niski, eco, oraz **tryb błyskowy**: strobo. Do obsługi latarki służy metalowy boczny włącznik ze zintegrowanym wskaźnikiem poziomu akumulatora. Latarka zasilana jest za pomocą pojemnego akumulatora ARB-L18-3400, który można ładować bez wyjmowania go z latarki za pomocą portu USB-C.

Tubus latarki wykonano z **anodowanego aluminium lotniczego**, co gwarantuje wysoką wytrzymałość na uszkodzenia oraz solidność konstrukcji. Dzięki poprzecznemu moletowaniu powierzchni, latarka nie wyslizguje się z dłoni, a jej chwyt jest dobrze wyczuwalny. Latarka ma wysoką **klasę szczelności IP68**, jest zatem odporna na pełne zanurzenia w wodzie na głębokości 2 m oraz upadek z wysokości 1 m.

Dzięki zastosowaniu **dwukierunkowego klipsa** latarkę można łatwo zamocować na pasie, plecaku, a także na daszku czapki w roli improwizowanej czołówki. W latarce zastosowano zabezpieczenie przed przegrzaniem i odwróconą polaryzacją oraz funkcję ostrzegania o niskim poziomie akumulatora. Tylna zakrętka ma wbudowany magnes, który umożliwia mocowanie latarki do stalowych elementów, dzięki czemu nasze ręce pozostają wolne i możemy skoncentrować się na wykonywanej pracy.

Dioda	Typ	Tryb	Maks. moc [lm]	Maks. czas pracy [h min]	Maks. zasięg [m]	Maks. światłość [cd]
biała	ciągły	eco	5	260 h	15	57
		niski	50	36 h 50 min	45	512
		średni	150	17 h 15 min	80	1618
		wysoki	600	2 h 50 min	164	6717
		turbo	1700	2 h 10 min	273	18588
	migający	pulse	1	-	-	-
		strobo	1700	-	-	-

Parametry światła były testowane przy użyciu akumulatora **ARB-L18-3400**.