

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/latarka-diodowa-fenix-wf05e-p-1632.html>

Latarka diodowa Fenix WF05E



Cena	149,00 zł
Numer katalogowy	039-394
Kod producenta	WF05E
Kod EAN	6942870308548

Opis produktu

Fenix WF05E to pierwsza latarka iskro bezpieczna marki Fenix, posiadająca **certyfiakat IECEX, ATEX i SGS**, dopuszczający ją do użytku w najbardziej niebezpiecznych zagrożonych wybuchem strefach 1, 2, 21 oraz 22.

Fenix WF05E to niewielka, lekka i łatwa w przenoszeniu latarka, zapewniająca niewielki, ale w pełni bezpieczny strumień światła 85 lumenów.

Tubus latarki wykonano z lekkiego aluminium lotniczego, stopu, który jest odporny na utlenianie oraz uszkodzenia mechaniczne.

Latarkę można wygodnie przenosić w kieszeni lub oporządzenie dzięki zastosowaniu **polimerowego klipsa o właściwościach antystatycznych i przeciwwybuchowych**.

Źródłem światła jest popularna **dioda Cree XP-G2** emitująca wiązkę o neutralnej barwie, której iluminacja nie męczy oczu, a oświetlone przedmioty wierniej oddają swoje kolory i szczegóły. Włączenia, wyłączenia oraz zmiany jasności dokonujemy poprzez okręcenie głowicy latarki.

Użytkownik ma do wyboru **3 tryby jasności**: wysoki 85 lumenów, średni 30 lumenów oraz niski 10 lumenów. Latarka zasilana jest dwoma alkalicznymi bateriami AA. **Producent zastrzega konieczność użytkowania wyłącznie wskazanych przed niego baterii.**

Fenix WF05E ma fizyczne zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją oraz wysoką klasę ochrony IP68 oznaczającą, że urządzenie jest odporne na kurz, pył, mocny deszcz, pełne zanurzenie w wodzie na głębokość 2 mm (przez 30 minut) oraz upadek z wysokości 1 m.

Fenix WF05E przeszedł rygorystyczne testy i **posiada certyfiakat IECEX, ATEX i SGS**, który dopuszcza urządzenie do pracy w środowiskach szczególnie niebezpiecznych tj.:

- Strefa 1– przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa składająca się z mieszaniny powietrza i substancji palnych w postaci gazów, mgieł, par może czasami powstać w trakcie normalnego użytkowania.
- Strefa 2– przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa składająca się z mieszaniny powietrza i substancji palnych w postaci gazów, mgieł, zazwyczaj nie występuje podczas normalnego użytkowania, istnieje jednak ryzyko jej pojawienia się i krótkiego występowania
- Strefa 21 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa składa się z obłoku pyłu palnego w powietrzu, może sporadycznie wystąpić w trakcie normalnego użytkowania
- Strefa 22 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa składa się z obłoku pyłu palnego w powietrzu, nie występuje w trakcie normalnego użytkowania, istnieje jednak ryzyko jej pojawienia się i krótkiego występowania.

W latarce należy stosować **wyłącznie wskazane modele baterii**:

- **Energizer E92,**
- **Duracell MN2400,**
- **Panasonic LR03XWA**

Przedstawione parametry uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Podczas testów wykorzystywano baterie alkaliczne Energizer E92.

Dioda	Tryb	Maks. strumień świetlny [lm]	Maks. czas pracy [h min]	Maksymalny zasięg [m]	Maks. światłość [cd]
-------	------	------------------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------

Dioda	Tryb	Maks. strumień świetlny [lm]	Maks. czas pracy [h min]	Maksymalny zasięg [m]	Maks. światłość [cd]
biała	wysoki	85	11 h 30 min	54	724
	średni	30	35 h	29	210
	niski	10	80 h	18	77