

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/latarka-led-fenix-ld30r-p-1653.html>

Latarka LED Fenix LD30R



Cena	339,00 zł
Numer katalogowy	039-590
Kod producenta	LD30R
Kod EAN	6942870310473

Opis produktu

Fenix LD30R to kompaktowa latarka codziennego użytku o mocnym strumieniu światła **1700 lumenów**, obsługiwana za pomocą bocznego i tylnego włącznika oraz wyposażona w przydatny wskaźnik poziomu akumulatora i dwukierunkowy klips montażowy. Połączenie charakterystyki strumienia światła, niesamowitej funkcjonalności w codziennym użytkowaniu oraz lekkiej i bardzo poręcznej konstrukcji sprawia, że LD30R to niezwykle wszechstronny model.

Główne cechy Fenix Genix LD30R:

- Nowoczesna dioda Luminus SFT40 LED o żywotności 50 000 godzin
- Niezwykle wysoka wydajność gwarantująca imponujący czas pracy
- System sterowania tylnym przyciskiem z funkcjami taktycznymi
- Zasilanie akumulatorem wydajnym akumulatorem ARB-L18-3400U
- Advanced Pulse-Frequency Transmission System (APF)
- Wbudowany port szybkiego ładowania USB Type-C
- Dwie sprężyny w przedziale akumulatora gwarantujące stabilną pracę
- Uszczelniony w standardzie IP68 korpus z aluminium A6061-T6
- Trudnościeralna anodowana powłoka typu HAIII

Fenix LD30R - nowoczesna latarka EDC o doskonałej wydajności

Źródłem światła jest dioda nowej generacji **LUMINUS SST40 LED**, emitująca maksymalny strumień światła **1600 lumenów** na dystansie aż **205 m**. Chłodno-neutralna barwa światła ogranicza zmęczenie oczu, zapewnia bardziej naturalne oddawanie kolorów oraz lepszą widoczność detali. W latarce zastosowano **soczewkę kolimacyjną** o wysokiej transmisji światła oraz **odbłyśnik orange peel**, które powodują, że strumień światła jest równomiernie i szeroko rozproszony, wydajnie oświetlając centrum oraz boki sceny przed nami.

Użytkownik ma do dyspozycji **5 trybów pracy światła stałego**: turbo, wysoki, średni, niski oraz moon, jak i **dwa tryby błyskowe**: strobo i S.O.S. Do obsługi latarki służą **dwa przyciski** - tylny włącznik taktyczny odpowiedzialny za włączanie, wyłączanie latarki oraz światło chwilowe, oraz boczny włącznik pozwalający na zmianę trybów i aktywację trybów błyskowych. Powoduje to, że Fenix LD30R jest bardzo prosty i wygodny w codziennym użytkowaniu, jak i zapewnia wysoką ergonomię podczas wykorzystania taktycznego.

Tubus latarki wykonano z **anodowanego aluminium lotniczego**, co gwarantuje wysoką wytrzymałość na uszkodzenia oraz solidność konstrukcji. Dzięki poprzecznemu moletowaniu powierzchni, latarka nie wyslizguje się z dłoni, a jej chwyt jest dobrze wyczuwalny. Fenix LD30 może być zasilany za pomocą znajdującego się w zestawie akumulatora **ARB-L18-3400U**. Latarka ma wysoką **klasę szczelności IP68**, jest zatem odporna na pełne zanurzenia w wodzie na głębokości 2 m oraz upadek z wysokości 1 m.

Dzięki zastosowaniu **dwukierunkowego klipsa** latarkę można łatwo zamocować na pasie, plecaku, a także na daszku czapki w roli improwizowanej czołówki. W latarce **LD30R** znajduje się także bardzo przydatny **wskaźnik poziomu baterii** (dioda w bocznym włączniku), zabezpieczenie przed przegrzaniem i odwróconą polaryzacją oraz funkcja ostrzegania o niskim poziomie akumulatora.

Dioda	Typ	Tryb	Maks. moc [lm]	Maks. czas pracy [h min]	Maks. zasięg [m]	Maks. światłość [cd]
biała	ciągły	moon	1	750 h	8	16
		niski	50	37 h 25 min	45	510

Dioda	Typ	Tryb	Maks. moc [lm]	Maks. czas pracy [h min]	Maks. zasięg [m]	Maks. światłość [cd]
		średni	150	14 h 40 min	80	1650
		wysoki	600	2 h 50 min	161	6500
		turbo	1700	2 h 10 min	257	18307
	migający	S.O.S.	50	-	-	-
		strobo	1700	-	-	-

Parametry światła były testowane przy użyciu akumulatora **ARB-L18-3400**.