

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/latarka-led-fenix-lr60r-p-1655.html>

Latarka LED Fenix LR60R



Cena	1 759,00 zł
Numer katalogowy	039-593
Kod producenta	LR60R
Kod EAN	6942870310510

Opis produktu

Fenix LR60R to najnowsze dzieło projektantów Fenix, stworzone z myślą o zapewnianiu możliwie dużego pokrycia terenu intensywnym światłem. Przeznaczona do eksploracji, ratownictwa i innych zastosowań wymagających potężnego zasięgu i mocy światła latarka emituje **strumień światła 21 000 lumenów o zasięgu ponad kilometra!** Połączenie skupionego strumienia głównego z szerokim kątem rozproszonym pozwoli nam dostosować parametry światła do każdej sytuacji.

Latarka szperacz Fenix LR60R oferuje:

- Ekstremalnie mocny strumień światła pozwalający na oświetlenie okazałych obszarów
- Możliwość wygodnego wyboru trybów pomiędzy strumieniem skupionym i rozproszonym
- Wygodne przechodzenie między trybami dzięki wykorzystaniu sterującego pierścienia
- Tryb turbo uruchamiający wszystkie diody, dla uzyskania maksymalnej mocy strumienia
- Gładkie reflektory pozwalające na uzyskanie imponującego zasięgu powyżej kilometra
- Wyświetlacz OLED informujący o aktualnym trybie, stanie baterii oraz pozostałym czasie działania
- Dołączany chwyt dla umożliwienia wygodnej obsługi latarki i pewnego trzymania w różnych warunkach
- Przyłącza do pasa nośnego oraz standardowego statywu fotograficznego dla obsługi bez użycia dłoni
- System szybkiego ładowania USB-C oraz port USB-A dla możliwości użycia latarki w roli powerbanka
- Aluminiowy korpus z wyfrezowanym radiatorem dla wytrzymałości i skutecznego odprowadzania ciepła
- Szczelność w standardzie IP68 dla możliwości użycia w każdych warunkach pogodowych i terenowych

Latarka ledowa Fenix LR60R - Potężny szperacz LED od sprawdzonego producenta

Imponujące parametry światła osiągnięto, dzięki zastosowaniu głównej diody Luminus SST70, aż 12 sztuk SST40 oraz gładkich reflektorów, które odbijają światło o strumieniu 21 000 lumenów na odległość aż 1085 m. Hartowana szybka została pokryta powłoką antyrefleksyjną, ograniczając w ten sposób straty światła do minimum. Potężny strumień może być wykorzystywany w działaniach poszukiwawczo-ratunkowych, eksploracji i turystyki ekstremalnej oraz monitorowania obiektów.

Latarka wyróżnia się prostym i wygodnym w obsłudze interfejsem, podzielonym na 2 grupy trybów światła: skupionego i rozproszonego. Obsługa urządzenia odbywa się przy pomocy pierścienia gwarantującego wyczuwalne i szybkie w obsłudze przechodzenie pomiędzy trybami. Zintegrowany wyświetlacz zapewnia informacje o trybie oraz pozostałym czasie działania w jego ramach. Wykorzystanie ekranu OLED gwarantuje doskonały kontrast oraz czytelność niezależnie od warunków.

Głębokie rowkowanie głowicy pełni rolę radiatora, którego zadaniem jest odprowadzanie nadmiaru ciepła, wydzielanego przez **zespół 13 potężnych emiterów LED**. Masywna głowica zakończona jest podwyższonym stalowym pierścieniem pozwalającym na pionowe ustawienie latarki bez ryzyka uszkodzenia układu optycznego. Frezowanie korpusu poprawia przyczepność w dłoni - **najwygodniejszym sposobem trzymania będzie jednak dołączony do zestawu chwyt**, o zdecydowanie mniejszym od samej latarki przekroju. LR60R może również zostać wygodnie zamocowany na pasie nośnym co pozwoli na uwolnienie obu dłoni, jak i na standardowym statywie fotograficznym, z którym może pełnić rolę reflektora przemysłowego.

Grupa trybów światła skupionego:

- wysoki 3000 lumenów,
- średni 1000 lumenów,
- niski 300 lumenów,
- eco 50 lumenów

Grupa trybów światła rozproszonego:

- wysoki 15000 lumenów,
- średni 6000 lumenów,
- niski 2000 lumenów,
- strobo 9000 lumenów,
- SOS 300 lumenów

Fenix LR60R zasilany jest potężnym, dedykowanym pakietem akumulatorowym o pojemności 4 000 mAh 14,5 V, na którym latarka może pracować aż 113 h w trybie eco (50 lumenów) lub 110 minut w trybie turbo (21 000 lumenów). Dzięki zastosowaniu portu USB-C 45 W oraz wsparciu dla protokołów szybkiego ładowania PD3.0 / PD2 QC3.0 i QC2.0 uzupełnianie potężnego akumulatora trwa niewiele dłużej niż standardowych, kompaktowych latarek. Ponadto pojemny akumulator oraz dodatkowy port USB **pozwalają latarce pełnić funkcję power banku**, dzięki czemu w kryzysowej sytuacji możemy doładować telefon lub radio PMR. **Gniazda są zabezpieczone przed wilgocią**, deszczem i pyłem za pomocą szczelnych gumowych zatyczek.

W trosce o bezpieczeństwo oraz prawidłowe funkcjonowanie Fenix LR60R ma zabezpieczenie przed przegrzaniem, ochronę przed odwróconą polaryzacją oraz ostrzeżenie o niskim poziomie akumulatora. Latarka posiada wysoki stopień ochrony IP68, co oznacza, że jest całkowicie odporna na kurz i pył, drobne ciała stałe, pełne zanurzenie w wodzie (przez 30 minut na głębokość 2 m) oraz upadek z 1 metra.

Przedstawione parametry uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Podczas testów wykorzystywano dedykowany litowo-polimerowy pakiet akumulatorowy 4 000 mAh 14,5V.

Dioda	Światło	Tryb	Maks. strumień świetlny [lm]	Maks. czas pracy [h min]	Zasięg [m]	Maks. światłość [cd]
biała	skupione	wysoki	3 000	3 h 45 min	1000	249 717
		średni	1 000	10 h 40 min	607	92 184
		niski	300	24 h 20 min	330	27 123
		eco	50	113 h	132	4 371
	rozproszone	turbo + skupione	21 000	1 h 50 min	1085	294 267
		turbo	15 000	2 h 10 min	352	30 896
		wysoki	6000	3 h	218	11 839
		średni	2000	5 h 25 min	126	3 949
		sos	300	-	-	-
		strobo	9000	-	-	-