

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/latarka-mysliwska-fenix-ht32-p-1657.html>

Latarka myśliwska Fenix HT32



Cena	669,00 zł
Numer katalogowy	039-574
Kod producenta	HT32
Kod EAN	6942870310268

Opis produktu

Fenix HT32 to potężny szperacz myśliwski emitujący **strumień światła o dużym zasięgu w trzech kolorach**. Konfiguracja diod pozwala nam na uzyskanie maksymalnej mocy z białej diody, dyskretnego światła obserwacyjnego z czerwonej oraz kojącego wzrok i ograniczającego płoszenie zwierzyny światła zielonego.

Solidna aluminiowa konstrukcja

Tubus latarki wykonano z anodowanego aluminium A6061-T HA-III, co gwarantuje wysoką wytrzymałość na uszkodzenia oraz solidność konstrukcji. Dzięki poprzecznemu moletowaniu powierzchni, latarka nie wyslizguje się z dłoni, a jej chwyt jest dobrze wyczuwalny. **Układ optyczny zabezpiecza stalowa korona**, która pozwala również na wykorzystanie latarki do technik samoobrony. Latarka pomimo 52 mm głowicy jest poręczna i wygodna w użytkowaniu, jej długość wynosi 184 mm, ciężar bez baterii to 186 g, czyli mniej więcej tyle ile solidny nóż myśliwski.

Imponujący zasięg

Źródłem światła jest **dioda nowej generacji Luminus SFT70**, generująca **maksymalny strumień światła 2500 lumenów przez 1 godziny 50 minut** (z wykorzystaniem akumulatora 21700). Emitowane ma chłodno-białą barwę, idealne do zastosowań wymagających maksymalnej jasności. Ludzkie oko odbiera „zimne światło” jako mocniejsze, dlatego najlepiej sprawdza się do oświetlania terenu oraz oddalonych obiektów. Możliwości latarki znacząco zwiększają znajdujące się **w głowicy dodatkowe diody o barwach czerwonej i zielonej**.

Strumień czerwony świetnie sprawdza się w działaniach nocnych, ponieważ w odróżnieniu od światła białego, czerwony strumień nie oślepia użytkownika, zapewnia płynną adaptację wzroku do widzenia w ciemności, ułatwia odczyt map oraz ogranicza naszą widoczność.

Strumień o zielonej barwie to sprawdzone rozwiązanie dla myśliwych, ponieważ zwierzyna zazwyczaj nie na reaguje na zielone światło, co ułatwia podejście i oddanie celnego strzału. W latarce zastosowano antyrefleksyjne szkło o wysokiej transmisji światła oraz gładki odbłyśnik. Jego konstrukcja powoduje, że **strumień światła jest mocno skoncentrowany, co przekłada się na imponujący zasięg 640 m! Wartość kandel dla głównej diody w trybie turbo wynosi ponad 100 000 kandel**.

Tryby pracy z łatwą obsługą

Użytkownik ma do dyspozycji 4 tryby światła stałego w przypadku diody głównej turbo, wysoki, średni, niski **oraz 1 tryb błyskowy**: strobo. Ponadto w przypadku diod dodatkowych otrzymujemy po dwa tryby - niski i wysoki.

Latarka Fenix HT32 jest wyposażona w dwa włączniki: główny (tylny) oraz boczny do zmiany trybów. Przycisk główny aktywuje światło chwilowe i stałe świecenie. Stalowy boczny przycisk odpowiada za zmianę jasności światła oraz włączenie strobo. Dzięki funkcji pamięci, po kolejnej aktywacji latarki, automatycznie wybierany jest ostatnio używany tryb światła. Taka funkcjonalność powoduje, że **latarka HT32 jest bardzo prosta i przyjazna w użytkowaniu**, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w myślistwie, pracy służb mundurowych oraz eksploracji.

Pojemny akumulator o długim czasie pracy

Fenix HT18 jest zasilany za pomocą najbardziej pojemnego ogniwa ARB-L21-5000U wyposażone w innowacyjny system ładowania za pomocą portu USB-C (w zestawie). Ogniwo po pełnym naładowaniu zapewnia nawet **do 29 godzin pracy (w trybie niskim)**. ARB-L21-5000U to obecnie najbardziej pojemne ogniwo do zasilania latarek, zapewniające znacznie

dłuższą pracę oraz stałą wydajność prądową. Dzięki zaawansowanej konstrukcji oraz wielopoziomowym zabezpieczeniom producent gwarantuje aż 500 cykli ładowania z zachowaniem do 75% pojemności.

Wskaźnik poziomu akumulatora

Podczas polowania warto kontrolować stan akumulatora, dlatego **w latarce HT32 zastosowano system ostrzegający o niskim poziomie energii oraz prosty wskaźnik, który informuje użytkownika o jego kondycji.** Dioda umieszczona w bocznym włączniku przez 3 sekundy od aktywacji latarki informuje o poziomie akumulatora.

Wskazania poziomu akumulatora:

- stałe światło zielone: 100-85%,
- migające światło zielone: 85-50%,
- stałe światło czerwone: 50-25%,
- migające światło czerwone: 25-1%.

Funkcje dodatkowe

Latarka zapamiętuje ostatni używany poziom jasności. Po ponownym włączeniu latarka automatycznie aktywuje się w tym trybie (funkcja pamięci). **Latarka ma wysoką klasę ochrony IP68**, jest zatem odporna na pył, kurz, pełne zanurzenia w wodzie na głębokości 2 m oraz upadek z wysokości 1 m. Producent nie zapomniał także o zastosowaniu zabezpieczenia przed przegrzaniem i odwróconą polaryzacją oraz sterownika z cyfrową regulacją prądu.