

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/luneta-celownicza-vortex-diamondback-tactical-6-24x50-ffp-30-mm-ao-eb-2c-p-2106.html>



Luneta celownicza Vortex Diamondback Tactical 6-24x50 FFP 30 mm AO EBR-2C

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	186-279

Opis produktu

Diamondback Tactical 6-24x50 FFP to zaskakujące połączenie wydajności, funkcjonalności oraz bardzo przystępnej ceny. Krzyż w pierwszym planie pozwala strzelcom na użycie bogatego w parametry krzyża EBR-2C do wyznaczania odległości, korekty na wiatr i opad pocisku na dowolnym powiększeniu. Luneta została wyposażona w wytrzymały tubus z jednego kawałka aluminium, z czterokrotny mnożnik optycznym, oraz optykę zapewniającą doskonałą przejrzystość i ostrość obrazu od krawędzi do krawędzi.

Odkryte wieżyczki regulacji pionowej i poziomej, mają wystarczająco niski profil aby nie przeszkadzać podczas transportu, jednocześnie oferując precyzyjną, szybką i łatwą obsługę podczas ustawiania do dalekich strzałów. Boczne pokrętko regulacji paralaksy uwalnia strzelców od uwzględniania błędu paralaksy w zakresie odległości od 10 jardów do nieskończoności.

OPTYKA

- Soczewki XD - szkło o wysokiej gęstości, które charakteryzuje bardzo niską dyspersja, co zapewnia świetną rozdzielczość i nasycenie barw
- Powłoka soczewek XR - opatentowana przez Vortex wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna soczewek XR poprawia przenikalność światła, co z kolei zapewnia doskonałą jasność obrazu
- Krzyż na pierwszym planie - skala krzyża jest proporcjonalna do wielkości przybliżonego celu. Stałe podziałki pozwalają na dokładne namierzenie celu na całym zakresie przybliżenia
- Krzyż wtopiony w szkło - chroniony przez dwie warstwy szkła w celu zapewnienia odporności i niezawodności

BUDOWA

- Tubus o średnicy 30 mm - zapewnia dużo większy zakres regulacji pionowej i poziomej w porównaniu do tubusa calowego
- Jednoczęściowy tubus - zwiększa wytrzymałość lunety oraz jej wodoodporność
- Wytrzymały stop aluminium - zbudowana z jednego kawałka stopu aluminium luneta jest bardziej odporna na zniszczenia i uszkodzenia
- Wodoodporność - wbudowane uszczelki uniemożliwiają przenikanie wilgoci, kurzu oraz pyłu, przez co poprawiają niezawodność lunety w każdych warunkach
- Odporność na rosznienie - wypełnienie azotem zapobiega rosznieniu w szerokim zakresie temperatur
- Odporność na uderzenia - soczewki są tak zamocowane i zabezpieczone mechanicznie, żeby luneta nie ulegała rozstrojeniu w przypadku odrzutu lub jej upadku
- Anodyzowane wykończenie - twarde anodyzowanie oznacza wysoką odporność, dodatkowo pozwala ono zakamuflować pozycję strzelca
- Otwarte wieżyczki w taktycznym stylu - otwarte wieżyczki pozwalają na łatwy odczyt skali i szybką regulację poziomą oraz pionową lunety

MECHANIZMY WEWNĘTRZNE

- Precision-Glide Erector System - komponenty użyte do układy regulacji powiększeniem zostały przygotowane z wysoką precyzją i z najwyższej klasy materiałów. Ta dbałość o każdy detal pozwoliła na osiągnięcie dużej płynności, bez względu na panujące warunki
- Precision-Force Spring System - układ regulacji siatki celowniczej został wykonany z wysokiej klasy materiałów oraz sprężyny. Pozwoliło to na osiągnięcie bardzo dużej precyzji i płynności, co przekłada się na zwiększenie powtarzalności oddanych strzałów

UDOGODNIENIA

-
- Szybki focus okularu - pozwala na szybkie i łatwe wyostwienie krzyża.
 - Żebrowany pierścień powiększenia - pozwala na szybką zmianę ogniskowania

Luneta dostępna z siatką celowniczą EBR-2C MOA oraz EBR-2C MRAD

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Siatka: EBR-2C MOA , EBR-2C MRAD