

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/luneta-celownicza-vortex-razor-ii-hd-e-1-6x24-30-mm-jm-1vmr-2-p-2112.html>



Luneta celownicza Vortex Razor II HD-E 1-6x24 30 mm JM-1/VMR-2

Cena **7 259,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Numer katalogowy **186-246**

Opis produktu

Vortex Razor HD Gen II-E 1-6×24 to luneta, w której każdy element został precyzyjnie przemyślany, zaprojektowany i wykonany. To wyjątkowe podejście do tej lunety pozwoliło na zmniejszenie jej wagi o ponad 100 gram. Razor HD Gen II-E 1-6×24 to idealny wybór na platformę AR, dzięki której osiągniesz najlepsze wyniki na krótkim i średnim dystansie. Wykorzystana optyka spektakularnie osiąga perfekcję klarownego obrazu, wyrazistych kolorów, wysoką transmisję światła oraz ostrość w pełnym polu widzenia, od krawędzi do krawędzi. Harmonia układu optycznego i precyzyjnych mechanizmów wyniesie Twoje umiejętności strzeleckie do rangi mistrzostwa w sztuce strzeleckiej, bez względu na to, czy strzelasz sportowo, jesteś myśliwym czy żołnierzem.

Optyka

- Soczewki APO - zastosowanie soczewek indeksowanych zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów w całym spektrum obrazu.
- Soczewki indeksowane - zapewniają optymalną ostrość i jasność oraz dokładny krzyż, dzięki precyzji wykonania.
- Soczewki HD - najwyższej jakości szkło (o wysokiej gęstości), które charakteryzuje bardzo niska dyspersja, zapewnia świetną rozdzielczość i nasycenie barw.
- Powłoka soczewek XR plus - opatentowana przez Vortex wielowarstwowa powłoka soczewek XR plus jeszcze bardziej poprawia przenikalność światła, co z kolei zapewnia doskonałą jasność obrazu.
- Plasma tech - zewnętrzną część soczewek przed zarysowaniem i zniszczeniem powłoki antyrefleksyjnej.
- Krzyż na drugim planie - siatka krzyża nie ulega powiększeniu.
- Podświetlenie centralnego punktu - zapewnia wyraźny punkt celowania w każdych warunkach oświetleniowych.
- Blokada podświetlenia - pozwala na ustawienie preferowanej jasności plamki bez ryzyka jego przestawienia.

Budowa

- Tubus o średnicy 30 mm - zapewnia dużo większy zakres regulacji pionowej i poziomej w porównaniu do tubusa calowego.
- Jednoczęściowy tubus - pozwala na dokładną regulację, co przekłada się na większą precyzję oraz jakość obrazu, a także zwiększa wytrzymałość lunety oraz jej wodoodporność.
- Aluminium lotnicze - zbudowana z jednego kawałka stopu aluminium lotniczego 6061-T6 luneta jest bardziej odporna na uszkodzenia.
- Wodoodporność - uszczelki typu o-ring uniemożliwiają przenikanie wilgoci, kurzu oraz pyłu, przez co poprawiają niezawodność lunety w każdych warunkach.
- Odporność na rosenie - wypełnienie argonem zapobiega roseniu wewnątrz lunety w szerokim zakresie temperatur.
- Odporność na uderzenia - soczewki są tak zamocowane i zabezpieczone mechanicznie, żeby luneta nie ulegała rozstrojeniu w przypadku odrzutu lub jej upadku.
- Anodyzowane wykończenie - twarde anodyzowanie oznacza wysoką odporność; dodatkowo pozwala ono zakamuflować pozycję strzelca.
- Duże nakryte wieżyczki - duża średnica wieżyczek gwarantuje precyzję ustawień, a ich nakrycie zabezpiecza przed przypadkowym uszkodzeniem.
- ArmorTek - niebywale twarda i odporna na zarysowania powłoka chroni zewnętrzną część soczewek przed zarysowaniem, olejem lub brudem.

Mechanizmy wewnętrzne

-
- System redukcji tarcia - zapewnia niebywałą trwałość, powtarzalność oraz dokładność systemu regulacji ogniskowania wewnętrznego.
 - Pojedyncza sprężyna - zapewnia stabilną regulację optyki, dzięki czemu możliwa jest większa precyzja.
 - Erector Tube System - komponenty użyte do układu regulacji powiększeniem zostały przygotowane z wysoką precyzją i z najwyższej klasy materiałów. Ta dbałość o każdy detal pozwoliła na osiągnięcie dużej płynności, bez względu na panujące warunki.

Udogodnienia

- Szybkie przybliżenie okularu - pozwala na szybkie i łatwe wyostwienie krzyża.

Produkt dostępny w 3 wariantach: JM-1 BDC MOA, VMR-2 MOA oraz VMR-2 MRAD.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Siatka: JM-1 BDC MOA , VMR-2 MOA , VMR-2 MRAD