

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/luneta-celownicza-vortex-viper-pst-ii-2-10x32-ffp-30-mm-ao-eb-4-p-2124.html>



Luneta celownicza Vortex Viper PST II 2-10x32 FFP 30 mm AO EBR-4

Cena	3 629,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	186-200

Opis produktu

Luneta celownicza **Vortex Viper PST II 2-10x32 FFP** to wyższy poziom lunety przygotowanej do oddania za każdym razem celnego strzału na bliskim dystansie. Pierwszą i najbardziej rzucającą się w oczy zmianą w stosunku do poprzedniej generacji lunet PST to zintegrowanie regulacji jasności podświetlenia siatki celowniczej z wieżyczką regulacji paralaksy. Rozwiązanie to w znacznym stopniu poprawia ergonomię lunety i korzystnie wpływa na szybkość zmiany jej ustawień. Podświetlenie posiada 10 stopni jasności, każdy stopień jest poprzedzony wyłącznikiem. Pozwala to na wyłączenie podświetlenia bez konieczności przekręcania regulacji o pełen zakres, a jedynie o jeden stopień.

Vortex Viper PST II 2-10x32 FFP to luneta, która spełni oczekiwania najbardziej wymagających strzelców zarówno w służbie wojskowej, strzelectwie sportowym jak i w myślistwie.

OPTYKA

- **Soczewki XD** - szkło o wysokiej gęstości, które charakteryzuje bardzo niską dyspersją, co zapewnia świetną rozdzielczość i nasycenie barw
- **Powłoka soczewek XR** - opatentowana przez Vortex wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna soczewek XR poprawia przenikalność światła, co z kolei zapewnia doskonałą jasność obrazu
- **Krzyż na pierwszym planie** - skala krzyża jest proporcjonalna do wielkości przybliżonego celu. Stałe podziałki pozwalają na dokładne namierzenie celu na całym zakresie przybliżenia
- **Krzyż wtopiony w szkło** - chroniony przez dwie warstwy szkła w celu zapewnienia odporności i niezawodności
- **Podświetlenia siatki celowniczej** - podświetlenie lunety jest regulowane od 0 do 10 dzięki czemu możemy dostosować natężenie światła do pracy dzień na wartościach wyższych oraz w nocy na niższych poziomach. Dodatkowo najniższe poziomy pozwalają na współpracę lunety z noktowizją.

BUDOWA

- **Tubus o średnicy 30 mm** - zapewnia dużo większy zakres regulacji pionowej i poziomej w porównaniu do tubusa calowego
- **Jednoczęściowy tubus** - zwiększa wytrzymałość lunety oraz jej wodoodporność
- **Wytrzymały stop aluminium** - zbudowana z jednego kawałka stopu aluminium luneta jest bardziej odporna na zniszczenia i uszkodzenia
- **Wodoodporność** - wbudowane uszczelki uniemożliwiają przenikanie wilgoci, kurzu oraz pyłu, przez co poprawiają niezawodność lunety w każdych warunkach
- **Odporność na roszenie** - wypełnienie argonem zapobiega rosznieniu w szerokim zakresie temperatur
- **Odporność na uderzenia** - soczewki są tak zamocowane i zabezpieczone mechanicznie, żeby luneta nie ulegała rozstrojeniu w przypadku odrzutu lub jej upadku
- **Anodyzowane wykończenie** - twarde anodyzowanie oznacza wysoką odporność, dodatkowo pozwala ono zakamuflować pozycję strzelca
- **ArmorTek** - niebywale twarda i odporna na zarysowania powłoka chroni zewnętrzną część soczewek przed zarysowaniem, olejem lub brudem
- **Otwarte wieżyczki w taktycznym stylu** - otwarte wieżyczki pozwalają na łatwy odczyt skali i szybką regulację poziomą oraz pionową lunety

MECHANIZMY WEWNĘTRZNE

-
- **RZR Zero stop** - mechanizm ten blokuje możliwość przekręcenia regulacji za obręb pola widzenia
 - **Precision-Force Spring System** - układ regulacji siatki celowniczej został wykonany z wysokiej klasy materiałów oraz sprężyny. Pozwoliło to na osiągnięcie bardzo dużej precyzji i płynności, co przekłada się na zwiększenie powtarzalności oddanych strzałów.
 - **Precision-Glide Erector System** - komponenty użyte do układy regulacji powiększeniem zostały przygotowane z wysoką precyzją i z najwyższej klasy materiałów. Ta dbałość o każdy detal pozwoliła na osiągnięcie dużej płynności, bez względu na panujące warunki.

UDOGODNIENIA

- **Czerwony wskaźnik** - światłowodowy wskaźnik umieszczony na wieżyczce zapewnia podświetlony punkt odniesienia dla obrotów wieżyczki.
- **Szybki focus okularu** - pozwala na szybkie i łatwe przybliżenie krzyża.

Produkt dostępny w 2 wariantach: EBR-4 MOA oraz EBR-4 MRAD.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Siatka: EBR-4 MOA , EBR-4 MRAD