

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/montaz-jednoczesciowy-wysoki-leapers-accu-sync-3022-cantilever-50-mm-czarny-p-2655.html>



## Montaż jednoczęściowy, wysoki Leapers Accu-Sync 30/22 cantilever 50 mm czarny

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>249,00 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>072-256</b>       |
| Kod producenta   | <b>AIR32250</b>      |
| Kod EAN          | <b>4717385553606</b> |

### Opis produktu

**Leapers UTG Accu Sync Offset 50 mm** to **wysoki montaż cantilever** do mocowania celownika optycznego **z 30 mm tubusem** na szynie Picatinny.

Montaż ma zaokrąglone krawędzie i narożniki, co zapobiega zaczepianiu o elementy wyposażenia oraz ułatwia dostęp do wieżyczek regulacji. Super wysoki montaż Leapers UTG AIR32250 **pasuje do lunet celowniczych z 30 mm tubusem** oraz obiektywem o maksymalnej średnicy zewnętrznej 73 mm.

### Leapers UTG Accu Sync Offset 50 mm — średni montaż cantilever offset 50 mm do AR15

Leapers UTG Accu Sync Offset 34 mm wykonano z lotniczego stopu aluminium, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Dzięki lekkiej konstrukcji szkieletowej konstrukcji montaż ma mniejszą masę, zachowując jednocześnie wymaganą wytrzymałość na odrzut. Łagodnie zaokrąglone krawędzie minimalizują ryzyko zaczepienia, zarysowania lub uszkodzenia innych elementów wyposażenia oraz ułatwiają dostęp do bębnow optyki. Leapers UTG Accu Sync Offset ma podstawę montażową z 3 śrubami oraz 3 **prostokątne rygle stopujące**, gwarantujące pewne i stabilne osadzenia optyki na broni o dużym odrzucie.

Cechy Leapers UTG Accu Sync 30/22 Offset 50 mm:

- Wykonany precyzyjną techniką CNC z aluminium lotniczego,
- czarne anodowane wykończenie odporne na wytarcie i zarysowania,
- łagodne konturowanie krawędzi zapobiega zaczepianiu o elementy wyposażenia oraz ułatwia dostęp do wieżyczek lunety,
- lekka szkieletowa konstrukcja zmniejszająca masę bez utraty wytrzymałości,
- pojedyncza baza montażowa blokowana na szynie Picatinny 3 śrubami Torx,
- prostokątne rygle stopujące gwarantuje utrzymanie zera,
- wysokość podstawy 22 mm, offset 50 mm (odsuńnięcie od oka), długość podstawy 100 mm,
- średni profil pasuje do optyki o tubusie 30 mm i średnicy zewnętrznej obiektywu do 73 mm.

**UWAGA:** Producent zaleca dokręcenie śrub pierścieni kluczem dynamometrycznym o nastawie około 25 cali-lb (35 in/lbs do mocowania śrub podstawy)