

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/montaz-lunety-hawke-z-mikroskosem-30-mm-wysoki-dovetail-p-2727.html>



## Montaż lunety Hawke z mikroskosem 30 mm wysoki Dovetail

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>179,00 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>354-283</b>       |
| Kod producenta   | <b>22140</b>         |
| Kod EAN          | <b>5054492221400</b> |

### Opis produktu

**Wysoki montaż dwuczęściowy firmy Hawke**, przeznaczony do celowników optycznych o **tubusie 30 mm** oraz do montażu na **szynach 9-11 mm**. Bardzo dobrze wykonany, trwały oraz wyposażony w wewnętrzną powłokę zapobiegającą rysowaniu się lunety usatysfakcjonuje każdego miłośnika broni. Wersja z regulacją mikroskосу **umożliwia zmianę nachylenia lunety w zakresie +/- 30 MOA**.

### Montaż lunety Hawke Match – praktyczny i wytrzymały

Montaż **wykonano z aluminium**, dzięki czemu jest trwały i odporny na uszkodzenia. **Lekka konstrukcja** zmniejsza masę, zachowując jednocześnie wymaganą wytrzymałość na odrzut. Łagodnie **zaokrąglone krawędzie** minimalizują ryzyko zaczepienia, zarysowania lub uszkodzenia innych elementów wyposażenia oraz ułatwiają dostęp do bębnow optyki.

Pierścienie montażowe mocuje się czterema śrubami i dokręca przy użyciu dołączonego klucza. Wytrzymałość na odrzut nawet silnych wiatrówek gwarantują **wzmocnione (podwójne) śruby mocujące i kołek stopujący**. Wewnętrzne ściany pierścieni okryto **taśmą ochronną**, która zapobiega porysowaniu tubusa lunety.

Wysokość montażu (od szyny montażowej do dolnej wewnętrznej krawędzi pierścienia) wynosi **20 mm**.

### Montaż lunety Hawke Match – cechy

- Wykonany z wytrzymałego aluminium;
- czarne anodowane wykończenie zapewnia odporność na wytarcie i zarysowania;
- łagodne konturowanie krawędzi zapobiega zaczepianiu o elementy wyposażenia oraz ułatwia dostęp do wieżyczek lunety;
- umożliwia zmianę nachylenia lunety w zakresie +/- 30 MOA;
- lekka konstrukcja zmniejszająca masę bez utraty wytrzymałości;
- wewnętrzne ściany pierścieni okryto **taśmą ochronną**, która zapobiega porysowaniu tubusa lunety;
- wyposażony we wzmocnione (podwójne) śruby mocujące i kołek stopujący.