

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/noz-benchmade-9071sbk-1-claymore-p-3140.html>

Nóż Benchmade 9071SBK-1 Claymore



Cena	999,00 zł
Numer katalogowy	136-710
Kod producenta	9071SBK-1
Kod EAN	610953203511

Opis produktu

Benchmade 9071SBK-1 Claymore to **nóż automatyczny OTS**, którego „wybuchowa” i niezawodna konstrukcja inspirowana jest jedną z najbardziej znanych min kierunkowych.

W nożu **Benchmade 9071SBK-1 Claymore** zastosowano stal klasy premium **CPM-D2** o imponującej retencji, lekkie okładziny z laminatu **Grivory** oraz pancerną blokadę, która wyznacza nowy standard wytrzymałości. W ten sposób powstał lekki i niezawodny nóż taktyczny dla osób, które szukają bezkompromisowych rozwiązań.

Benchmade Claymore- niezawodne noże automatyczne OTS

Klingę wykonano z kosztownej stali CPM- D2 hartowanej do **60-62 HRC**. CPM-D2 jest proszkową odmianą stali D2 hartowaną powietrzem, jednak o znacznie wyższej retencji oraz zmodyfikowanej mikrostrukturze węglików, dzięki której ostrze jest wybitnie odporne na zużycie, imponująco długo zachowuje ostrość i jednocześnie dosyć łatwo się ostrzy. Warto jednak pamiętać o odpowiedniej konserwacji noża, dzięki której nóż będzie niezawodnie służył przez długie lata. Wybierając nóż z takiej stali, warto zaopatrzyć się w ostrzałkę diamentową, ponieważ ostrzenie z wykorzystaniem standardowej osetki ceramicznej może być bardzo pracochłonne i mało efektywne.

Wytrzymałe taktyczne ostrze

Taktyczną klingę tanto o długości 86 mm, pokrytą czarną powłoką cerakote, która chroni przed korozją, drobnymi zarysowaniami i podkreśla taktyczny charakter noża. Klinga ma mocny sztych i szlif płaski, co gwarantuje płynne cięcie oraz łatwą penetrację. Głownia w najszerszym miejscu ma aż 2,9 mm grubości. Takie parametry gwarantują funkcjonalność i wytrzymałość noże oraz powodują, że może być wykorzystywany do wymagających zadań. Perfekcyjnie ostra krawędź tnąca, mocny sztych oraz szlif płaski zapewniają agresywne cięcie, oraz dobrą penetrację. **Tylna część ostrza jest ząbkowana**, co ułatwia cięcie twardych (np. plastik i kości) oraz włóknistych materiałów (liny, pasy, taśmy). Ostrza typu combo (połączenie gładkiej i ząbkowanej krawędzi tnącej) są przeważnie wybierane przez żołnierzy, ratowników oraz osoby szukające narzędzi o szerszym spektrum zastosowań.

Benchmade 9071SBK-1 Claymore - nóż automatyczny ots dla służb mundurowych

Główną zaletą noża automatycznego, jest komfortowy oraz **system błyskawicznego rozkładania**. W odróżnieniu od modeli ze wspomaganą głownią, w nożu automatycznym rozłożenie klingi wymaga jedynie wciśnięcia przycisku, który odpowiada za zwolnienie blokady i uruchomienie mocnej sprężyny. Złożenie klingi wymaga ponownego wciśnięcia przycisku oraz ręcznego schowania ostrza. Taka funkcjonalność powoduje, że „automaty” cieszą się ogromną popularnością wśród żołnierzy, pracowników służb mundurowych oraz pasjonatów edc. Powiększony przycisk zwalniający osadzono we frezowanym wycięciu, dlatego nie wystaje on ponad rękojeść. **W nożu zastosowano dodatkową blokadę**, która chroni przed przypadkowym rozłożeniem ostrza podczas przenoszenia i stanowi dodatkowe zabezpieczenie podczas pracy. Podczas użytkowania noża automatycznego zaleca się zachowanie najwyższej ostrożności oraz rozważań.

Benchmade 9071SBK Claymore ma profilowane **okładziny z tworzywa Grivory** w kolorze ranger green. Zastosowany laminat szklano-epoksydowy cechuje się niewielką masą, wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością na wodę, zmianę temperatur, a także działanie wielu kwasów i rozpuszczalników.

Rękojeść, która wyróżnia się nowoczesnym taktycznym designem, przede wszystkim zapewnia stabilny, wygodny i niezawodny chwyt. Rękojeść w centralnej części i u nasady noża jest szersza, a na jej powierzchni naniesiono moletowane wstawki, dzięki którym nóż praktycznie nie ma możliwości wyslizgnięcia się z dłoni. Aby zwiększyć niezawodność i wytrzymałość konstrukcji, w nożu zastosowano szkieletowe **stalowe linersy**. Dyskretne przenoszenie noża w kieszeni umożliwia wysoko osadzone **klipsy** z możliwością mocowania po dwóch stronach okładzin.

