

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/pistolet-wiatrowka-walther-cp99-compact-4-5-mm-blowback-bb-co2-p-5074.html>



Pistolet wiatrówka Walther CP99 Compact 4,5 mm Blowback BB CO2

Cena	589,00 zł
Numer katalogowy	125-034
Kod producenta	5.8064
Kod EAN	4000844383686

Opis produktu

Walther CP99 Compact 4,5 mm Blowback BB CO2 to wiatrówka CO₂ do strzelania rekreacyjnego, wyposażona w metalowy zamek, szynę akcesoryjną oraz realistyczny system blow-back.

Walther CP99 Compact 4,5 mm Blowback BB CO2 to wierna replika pneumatyczna niemieckiego pistoletu bezkurkowego Walther P99, który jest także podstawowym pistoletem polskiej Policji.

Realistyczna budowa

Wiatrówka cechuje się doskonałym spasowaniem i wykończeniem konstrukcji, w której możemy wyróżnić **ciężki metalowy zamek** (ruchomy oraz polimerowy szkielet, nawiązujące do budowy oryginału).

Podobnie jak w oryginale pistolet ma powiększony kabłąk, obustronną dźwignię zatrzasku magazynka, szkielet z szyną akcesoryjną, wysuwany z rękojeści metalowy magazynek oraz profilowaną rękojeść.

Rękojeść pistoletu ma profilowane wycięcia na palce oraz drobne antypoślizgowe teksturowanie identyczne z fakturą okładzin broni palnej. Powyższe rozwiązania powodują, że **wiatrówka bardzo dobrze i komfortowo leży niemalże w każdej dłoni.**

Walther CP99 Compact 4,5 mm Blowback BB CO2 ma klasyczne **przyrządy celownicze o stałym ustawieniu**, zalecane do strzelania precyzyjnego oraz nauki strzelania.

Zamek pistoletu jest żebrowany w tylnej części, co ułatwia przeładowanie. Wszystkich pasjonatów broni i militariów z pewnością ucieszy fakt, że **na wiatrówce naniesiono licencjonowane oznaczenia producenta Walther.**

Wysoka dynamika strzelania

Wiatrówka zasilana jest 12 g kapsułą CO₂, montowaną w rękojeści pistoletu. Sprężony **dwutlenek węgla nadaje wystrzelonym śrutom BB's prędkość do 90 m/s** oraz umożliwia **celne strzelanie na dystansie około 20 m.**

Dobrej jakości **nabój CO₂ pozwala na oddanie około 60 wyrównanych strzałów**. Ilość strzałów jest także zależna od temperatury powietrza, dynamiki strzelania oraz właściwej konserwacji wiatrówki. Trzeba również pamiętać, że kapsułę CO₂ (przebitą) może pozostawić w wiatrówce maksymalnie 48 godzin.

Po upływie tego czasu kapsułę należy usunąć lub ją „wysztukać”. Montaż oraz wymiana kapsuły są bardzo proste, wymagają jedynie zdjęcia tylnej okładziny, wsunięcia kapsuły do rękojeści oraz dokręcenia jej za pomocą śruby dociskowej.

Mocny odrzut blow-back

Zasilanie CO₂ umożliwiło zastosowanie mocnego systemu blow-back, który odpowiedzialny jest za realistyczny odrzut po oddaniu strzału. **Efektowne i odczuwalne „kopnięcie” wiatrówki** powoduje, że mamy nieodparte wrażenia strzelania z broni palnej.

Po wystrzeleniu z magazynka wszystkich BB's zamek pozostaje w tylnym położeniu. Wymiana magazynka, przeładowanie oraz proces oddawania strzału również nawiązują do mechaniki broni palnej. Taka funkcjonalność gwarantuje

doskonałą zabawę, pozwalając jednocześnie na bezpieczną naukę strzelania.

Stalowy śrut BB's

Wysuwany z rękojeści **metalowy magazynek mieści 18 sztuk śrutu BB's 4,46 mm**, który najlepiej sprawdzają się w rekreacyjnym strzelaniu do celów reaktywnych, puszek, butelek itp.

Podajnik magazynka można zablokować w dolnym położeniu, pozwala na to na ładowanie śrutu metodą grawitacyjną bezpośrednio z pojemnika.

Dzięki obustronnej dźwigni zatrasku magazynka jego zwolnienie jest wygodne zarówno dla prawo, jak i leworęcznych użytkowników, nie wymaga także miany chwytu.

W odróżnieniu od śrutu ołowianego, BB'S nawet pod wpływem nacisku nie ulega odkształceniom, dlatego mogą być bezpiecznie ładowany do magazynków o dużej pojemności.

Mechanizm spustowy DAO

W wiatrówce zastosowano **mechanizm spustowy DAO** (double action only), który umożliwia strzelanie wyłącznie z wykorzystaniem samonapinania.

Zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim prosta i instynktowna obsługa, co powoduje, że wiatrówka **CP99 Compact 4,5 mm Blowback BB CO2 świetnie sprawdzi się w rękach osób rozpoczynających swoją przygodę ze strzelectwem pneumatycznym**.

Podczas przenoszenia lub przechowywania mechanizm spustowy można zablokować za pomocą bezpiecznika zewnętrznego usytuowanego po prawej stronie szkieletu.