

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/pompka-pcp-umarex-z-osuszaczem-i-skladana-podstawa-p-5285.html>



Pompka PCP Umarex z osuszaczem i składaną podstawą

Cena	519,00 zł
Numer katalogowy	121-246
Kod producenta	2.0046
Kod EAN	4000844814340

Opis produktu

Ręczna pompka PCP Umarex pozwala na samodzielne napełnienie kartusza wiatrówki sprężonym powietrzem, co w dużym stopniu ogranicza wydatki związane ze strzelaniem, oraz sprawia, że jesteśmy niezależni od punktów ładowania HP.

Pompka ma metalową konstrukcję, czytelny manometr, składaną podstawę oraz zestaw adapterów do ładowania. Największą zaletą pompki pcp jest obniżenie koszty związanych z eksploatacją wiatrówki PCP, mobilność oraz niezależnienie od regularnych wizyt w punktach ładowania HP.

Pompka pcp Umarex - akcesoria do zasilania i ładowania wiatrówek pcp w sklepie Kolba

Pompka ręczna **spręża powietrze do ciśnienia 300 barów**, które jest włączane do kartusza wiatrówki za pomocą węża wężyka wysokociśnieniowego i adaptera. Poziom ciśnienia można kontrolować na zintegrowanym manometrze z oznaczeniami w jednostkach Bar i PSI. W korpusie pompki znajduje się osuszacz, który usuwa wilgoć z powietrza włączanego do kartusza wiatrówki, chroniąc w ten sposób przed korozją. Wraz z pompką pcp Umarex otrzymujemy komplet niezbędnych akcesoriów wężyk wysokociśnieniowy o wzmacnianej konstrukcji, narzędzia, zapasowe uszczelki, filtr wody i oleju oraz 4 adapter do ładowania: M10, M10 × 1, Foster oraz 1/8" Quickfill. Pompka pasuje do wszystkich wiatrówek pcp Umarex i Walther.

Cechy:

- wygodne gumowe rączki
- odkręcany wężyk wysokociśnieniowy o wzmacnianej konstrukcji
- ciśnienie robocze 300 Bar
- przeznaczone do kartuszy 200 i 300 Bar
- w zestawie 4 adaptery: M10, M10 × 1, Foster oraz 1/8" Quickfill
- czytelny manometr z podziałką w jednostkach Bar i PSI
- składane stopki zapewniające stabilną pracę oraz ułatwiające przechowywanie i transport
- filtr cząsteczkowy usuwa wilgoć i chroni przed korozją

Uwaga! Przed odłączeniem pompki od kartusza należy zawsze zwolnić zawór ciśnieniowy. Po napełnieniu kartusza zaleca się 15-minutową przerwę, podczas której pompka zmniejszy swoją temperaturę. W celu usunięcia nadmiaru powietrza i wilgoci należy stopniowo odkręcać zawór ciśnieniowy w dolnej części pompki.