

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/przeziernik-szczerbinka-skladana-leapers-utg-accu-sync-spring-loaded-ar15-tylna-czarna-p-5377.html>



Przeziernik szczerbinka składana Leapers UTG Accu-Sync Spring-loaded AR15 tylna, czarna

Cena	189,00 zł
Numer katalogowy	072-287
Kod producenta	MNT-957
Kod EAN	4717385553712

Opis produktu

Szczerbinka Leapers UTG Accu-Sync Spring-loaded AR15 to składany przeziernik **do karabinków AR15**, w pełni kompatybilny z fabryczną muszką oraz kolimatorami.

Składane przyrządy celownicze Leapers do AR15 w sklepie z bronią Kolba

Szczerbinę wykonano precyzyjną techniką CNC z **aluminium lotniczego**, co wpływa na jej lekkość i niezawodność w trudnych warunkach. Szczerbina ma składaną konstrukcję, co pozwala na jej szybkie rozłożenie np. w sytuacji awarii kolimatora. Do rozkładania przeziernika zastosowany sprężynujący przycisk, który nie tylko błyskawicznie aktywuje celownik, ale także pewnie blokuje go w złożonej pozycji. Przeziernik ma **dwie nastawy przeznaczone do strzelania na krótkim i średnim dystansie**. Celownik jest regulowany w poziomie za pomocą moletowanego pierścienia, co ułatwia korzystanie z celownika w rękawicach strzeleckich. W odróżnieniu od innych przyrządów typu flip-up szczerbina Leapers po złożeniu nie zakrywa całkowicie szyny Picatinny, umożliwiając nam optymalne gospodarowanie jej przestrzenią. UTG Accu Sync ma niskoprofilową podstawę mocowaną na szynie za pomocą stalowej śruby Torx. Za stabilne osadzenie celownika na szynie i zachowanie zera odpowiadają **dwa prostokątne rygle** kompatybilne z Picatinny MIL-STD-1913.

Szczerbina Leapers UTG Accu-Sync Spring-loaded jest przeznaczona do współpracy ze składaną muszką UTG ACCU-SYNC.

Cechy:

- lekka i solidna budowa z aluminium lotniczego
- składana konstrukcja typu flip-up
- szybkie rozkładanie za pomocą sprężynującego przycisku
- niskoprofilowa podstawa z dwiema ryglami (ograniczniki odrzutu)
- do montażu na szynie Picatinny MIL-STD-1913
- dwie nastawy do strzelania na krótkim i średnim dystansie

Uwaga! Do montażu szczerbiny producent zaleca stosowania klucza dynamometrycznego o nastawie momentu dokręcania 35 cali/ lbs.