

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/rewolwer-wiatrowka-colt-saa-45-antyk-4-5-mm-bb-co2-p-5591.html>



Rewolwer wiatrówka Colt SAA .45 antyk 4,5 mm BB CO2

Cena	769,00 zł
Numer katalogowy	023-022
Kod producenta	5.8307
Kod EAN	4000844599070

Opis produktu

Colt SAA .45 antyk 4,5 mm BB CO2 to wspaniale wykonana wiatrówka, **będąca wierną repliką legendarnego Colta SAA**, rewolweru, który zmienił oblicze Dzikiego Zachodu.

Metalowa konstrukcja

Rewolwer ma ciężką konstrukcję wykonaną niemal w całości (poza okładzinami rękojeści) **z ciężkiego stopu oraz stali**. Taka budowa zapewnia niezawodne użytkowanie oraz wpływa na odczuwalny **ciężar rewolweru wynoszący ponad 860 g**.

W wiatrówce zastosowano lufę o długości 5,5 cala, dzięki czemu z rewolweru już po krótkim treningu możemy celnie strzelać nawet na większych dystansach.

Colt SAA .45 antyk 4,5 mm BB CO2 wykorzystuje **mechaniczne przyrządy celownicze o stałej nastawie**.

Klasyczny charakter rewolweru doskonale podkreśla stylowe **postarzane wykończenie** oraz polimerowe **okładziny rękojeści, które do złudzenia przypominają drewno**. Podobnie jak w broni palnej, **rękojeść rewolweru ma optymalny kształt**, który wpływa na komfort oraz naturalny chwyt wiatrówki.

Wszystkie mechanizmy tj. spust, bębenek, kurek oraz klapka portu ładowania są doskonale spasowane i cechują się wysoką kulturą pracy.

Obrotowy bębenek ładowany łuskami

Rewolwer ma bardzo realistyczny system ładowania, doskonale naśladujący mechanizm prawdziwego Colta SA, składający się z obrotowego bębna oraz mosiężnych atrap nabojów, w których umieszczamy śrut. Port ładowania bębna zabezpieczony jest uchylną klapką identycznie jak w oryginale.

Po umieszczeniu śrutu BB's w łuskach wystarczy załadować je do bębna, po zamknięciu portu ładowania wiatrówka jest gotowa do strzału. Łuski są wielorazowego użytku, jednak dla większego komfortu warto zaopatrzyć się w dodatkowy zestaw, co znacznie przyspiesza ładowanie oraz poziom zabawy.

Śrut BB's przeznaczony jest do rekreacyjnego strzelania do celów reaktywnych, puszek, butelek itp. W odróżnieniu od śrutu ołowianego, BB'S nawet pod wpływem nacisku nie ulega odkształceniom, dlatego mogą być bezpiecznie ładowane do łusek.

Zasilanie CO₂

Rewolwer zasilany jest sprężonym dwutlenkiem węgla dostarczonym z 12 g kapsuły CO₂. Wystrzelony śrut osiąga wysoką **prędkość początkową sięgającą ok. 120 m/s**, co pozwala na celne strzelanie na dystansie do 20 m.

Ładowanie i wymiana kapsuły CO₂ jest bardzo proste, wystarczy odsunąć polimerową okładzinę rękojeści, umieścić kapsułę w porcie oraz dokręcić ją za pomocą klucza imbusowego.

Klucz montażowy zamocowano na stałe do okładziny, dzięki temu jest zawsze przy wiatrówce, przez co unikamy prozaicznego problemu związanego z zapominaniem narzędzia niezbędnego do wymiany kapsuły.

Mechanizm spustowy Single Action

W rewolwerze zastosowano **klasyczny mechanizm spustowy pojedynczego działania SA (singla action)**, co oznacza, że oddanie strzału wymaga każdorazowo ręcznego napięcia kurka, identycznie jak miało to miejsce w westernowym Colcie.

Pomimo takiej funkcjonalności **rewolwer cechuje się wysoką szybkostrzelnością, która zależy wyłącznie od umiejętności i wytrenowania strzelca**. Podczas transportu lub przenoszenia **mechanizm spustowy można zablokować za pomocą bezpiecznika nastawnego** zlokalizowanego w dolnej części szkieletu.

W 1872 roku w firmie Colt Patent Firearms Company stworzono rewolwer Peacemaker, który w następnym roku wprowadzono pod oznaczeniem Single Action Army do uzbrojenia armii amerykańskiej. Colt SAA odniósł także imponujący sukces komercyjny.