

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/rewolwer-wiatrowka-colt-saa-45-nikiel-4-5-mm-bb-co2-p-5592.html>



Rewolwer wiatrówka Colt SAA .45 nikiel 4,5 mm BB CO2

Cena	769,00 zł
Numer katalogowy	023-024
Kod producenta	5.8309
Kod EAN	4000844599094

Opis produktu

Colt SAA .45 nikiel 4,5 mm BB CO2 to wspaniale wykonana wiatrówka, **będąca wierną repliką legendarnego Colta SAA**, rewolweru, który zmienił oblicze Dzikiego Zachodu.

Metalowa konstrukcja

Rewolwer ma ciężką konstrukcję wykonaną niemal w całości (poza okładzinami rękojeści) **z ciężkiego stopu oraz stali**. Taka budowa zapewnia niezawodne użytkowanie oraz wpływa na odczuwalny **ciężar rewolweru wynoszący ponad 860 g**.

W wiatrówce zastosowano lufę o długości 5,5 cala, dzięki czemu z rewolweru już po krótkim treningu możemy celnie strzelać nawet na większych dystansach.

Colt SAA .45 nikiel 4,5 mm BB CO2 wykorzystuje **mechaniczne przyrządy celownicze o stałej nastawie**.

Klasyczny charakter rewolweru doskonale podkreśla stylowe **niklowane wykończenie** oraz polimerowe **okładziny rękojeści, które do złudzenia przypominają kość słoniową**. Podobnie jak w broni palnej, **rękojeść rewolweru ma optymalny kąt**, który wpływa na komfort oraz naturalny chwyt wiatrówki.

Wszystkie mechanizmy tj. spust, bębenek, kurek oraz klapka portu ładowania są doskonale spasowane i cechują się wysoką kulturą pracy.

Obrotowy bębenek ładowany łuskami

Rewolwer ma bardzo realistyczny system ładowania, doskonale naśladujący mechanizm prawdziwego Colta SA, składający się z obrotowego bębna oraz mosiężnych atrap nabojów, w których umieszczamy śrut. Port ładowania bębna zabezpieczony jest uchylną klapką identycznie jak w oryginale.

Po umieszczeniu śrutu BB's w łuskach wystarczy załadować je do bębna, po zamknięciu portu ładowania wiatrówka jest gotowa do strzału. Łuski są wielorazowego użytku, jednak dla większego komfortu warto zaopatrzyć się w dodatkowy zestaw, co znacznie przyspiesza ładowanie oraz poziom zabawy.

Śrut BB's przeznaczony jest do rekreacyjnego strzelania do celów reaktywnych, puszek, butelek itp. W odróżnieniu od śrutu ołowianego, BB'S nawet pod wpływem nacisku nie ulega odkształceniom, dlatego mogą być bezpiecznie ładowane do łusek.

Zasilanie CO₂

Rewolwer zasilany jest sprężonym dwutlenkiem węgla dostarczonym z 12 g kapsuły CO₂. Wystrzelony śrut osiąga wysoką **prędkość początkową sięgającą ok. 120 m/s**, co pozwala na celne strzelanie na dystansie do 20 m.

Ładowanie i wymiana kapsuły CO₂ jest bardzo proste, wystarczy odsunąć polimerową okładzinę rękojeści, umieścić kapsułę w porcie oraz dokręcić ją za pomocą klucza imbusowego.

Klucz montażowy zamocowano na stałe do okładziny, dzięki temu jest zawsze przy wiatrówce, przez co unikamy prozaicznego problemu związanego z zapominaniem narzędzia niezbędnego do wymiany kapsuły.

Mechanizm spustowy Single Action

W rewolwerze zastosowano **klasyczny mechanizm spustowy pojedynczego działania SA (singla action)**, co oznacza, że oddanie strzału wymaga każdorazowo ręcznego napięcia kurka, identycznie jak miało to miejsce w westernowym Colcie.

Pomimo takiej funkcjonalności **rewolwer cechuje się wysoką szybkostrzelnością, która zależy wyłącznie od umiejętności i wytrenowania strzelca**. Podczas transportu lub przenoszenia **mechanizm spustowy można zablokować za pomocą bezpiecznika nastawnego** zlokalizowanego w dolnej części szkieletu.

W 1872 roku w firmie Colt Patent Firearms Company stworzono rewolwer Peacemaker, który w następnym roku wprowadzono pod oznaczeniem Single Action Army do uzbrojenia armii amerykańskiej. Colt SAA odniósł także imponujący sukces komercyjny.

Oprócz zamówień dla wojska fabryka sprzedała dziesiątki tysięcy tych rewolwerów osadnikom kolonizującym Dzikie Zachód. Produkcji rewolweru zaprzestano dopiero w roku 1942, ponieważ linie produkcyjne zostały ukierunkowane wyłącznie na