

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/system-montazowy-do-lunety-celowniczej-optima-by-hatsan-protector-p-6280.html>



System montażowy do lunety celowniczej Optima by Hatsan Protector

Cena	249,00 zł
Numer katalogowy	053-495
Kod EAN	3435630801104

Opis produktu

Montaż kompensacyjny **Optima by Hatsan Protector**, dzięki innowacyjnej konstrukcji **pochłania niemal 100% energii odrzutu** oddziałującego na optykę po strzale, co w oczywisty sposób chroni i przedłuża żywotność celownika.

Akcesoria Optima produkowane są przez markę Hatsan z zachowaniem tych samych parametrów i rozwiązań technologicznych.

Wytwarzane przez tureckiego producenta broni Hatsan wiatrówki od lat cieszą się powodzeniem wśród polskich strzelców sportowych dzięki możliwościom, które zapewniają w ramach swojej półki cenowej. Marka **Optima by Hatsan** oferuje ten sam doskonały stosunek kosztów do jakości, który bezpośrednio wynika z rozwiązań stosowanych w procesie produkcyjnym. Olbrzymie możliwości producenta pozwalają mu na wyrób każdej części w jednej fabryce, dzięki czemu wiatrówki powstają od podstaw pod czujnym okiem specjalistów Hatsan.

W konstrukcji montażu zastosowano sprężynujące prowadnice, na których zamocowano bazę montażową celownika. Dzięki stalowym sprężynom energia odrzutu zostaje miękko rozproszona, niwelując w ten sposób niekorzystne przeciążenia działające na optykę. Po strzale luneta przesuwa się do przodu i płynnie wraca do pierwotnej pozycji, co przypomina mechanikę urządzenia powrotnego broni. Aluminiowy montaż ma solidną podstawę o długości 50 mm, mocowaną do 11 mm szyny za pośrednictwem 3 śrub. Wysokość od płaszczyzny montażu na szynie do centralnej osi lunety (środek optyki) wynosi **36 mm**.

Szytywność montażu i niezawodność trzymania zapewnia kołek stopujący. Montaż pasuje do celowników o stalowym tubusie.

Cechy montau kompensacyjnego Optima by Hatsan Protector:

- Eliminuje blisko 100% odrzutu działającego na celownik,
- zapewnia powtarzalność i celność strzałów
- wydłuża żywotność optyki,
- wyposażony w kołek stopujący,
- pasuje do celowników z tubsem 25,4 mm,
- montaż na szynie 11 mm za pośrednictwem 3 śrub,
- pierścienie blokowane 4 śrubami,
- wysokość montażu lunety: 36 mm.
- lekka konstrukcja z aluminium lotniczego,
- montaż do karabinków sprężynowych oraz FAC.