

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/wiatrowka-diana-34-ems-syntetyk-czarna-5-5-mm-p-6649.html>

Wiatrówka Diana 34 EMS syntetyk czarna 5,5 mm



Cena	1 509,00 zł
Numer katalogowy	029-117
Kod producenta	3105001
Kod EAN	4250892230696

Opis produktu

Diana 34 EMS 5,5 mm to zmodernizowana wersja klasycznej wiatrówki sprężynowej, w której zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań, niespotykanych dotąd w wiatrówkach tłokowo-sprężynowych.

Nowe rozwiązania:

- Easy Modular System — modułowa konstrukcja pozwala na łatwą wymianę i tuning ważnych podzespołów,
- wymienna lufa z systemem regulacji położenia,
- solidny system blokowania lufy w zamku,
- dwuczęściowa dźwignia napinania z polimerowymi nakładkami,
- lufa zakończona gwintem zewnętrznym 1/2" UNF,
- możliwość wymiany muszki,
- ergonomiczne łóżko thumb-hole
- hamulec wylotowy poprawiający celność,
- możliwość instalacji tłoka gazowego N-TEC

Diana - niemieckie wiatrówki sprężynowe do precyzyjnego strzelania

W tym karabinku zastosowywano polimerową osadę thumbhole z teksturowanym chwytem pistoletowym oraz przestrzenią na kciuk. **Ergonomiczne łóżko thumbhole** zapewnia lepszą kontrolę i stabilizację karabina podczas strzelania w postawie siedzącej lub górnej.

Kolba z symetryczną baką typu Monte Carlo pozwala na wygodne złożenie do strzału strzelcom prawo i leworęcznym. Odrzut po strzale niweluje gumowa stopka, która zapewnia również stabilny punkt oparcia kolby. Sprężyna naciągana jest poprzez klasyczne „złamanie lufy”, metody najczęściej wykorzystywanej w wiatrówkach sprężynowych z uwagi na wygodną i prostą obsługę. W karabinku zastosowano dwuczęściową dźwignię napinania z polimerowymi nakładkami, które ograniczają tarcie metalu i poprawiają płynność działania.

Diana 34 EMS - sprężynowy karabinek z regulowanym mechanizmem spustowym

Jednym z kluczowych elementów broni wpływających na celność jest oczywiście mechanizm spustowy. Opatentowany przez Dianę **mechanizm spustowy T06** umożliwia precyzyjną regulację luzu (first stage), „przełamania” i ciężaru spustu, dzięki czemu użytkownik może dopasować parametry spustu do własnych preferencji, co oczywiście korzystnie wpływa na celność i powtarzalność strzelania.

Za celność oraz powtarzalność strzałów odpowiada bruzdowana lufa o długości 495 mm. W odróżnieniu od innych karabinków sprężynowych, w wiatrówce Diana 34 możemy **samodzielnie dokonać wymiany lufy**. Zastosowanie ulepszonego systemu mocowania lufy, powoduje, że jest ona blokowana w zamku zawsze w tej samej pozycji. Aby precyzyjnie dopasować położenie lufy i przeciwdziałać jej opadaniu, możemy wykorzystać dedykowane dystansery o różnej grubości.

Automatyczny bezpiecznik

W karabinku zastosowano **automatyczny bezpiecznik**, aktywowany w momencie napinania sprężyny („złamaniu lufy”). Przed oddaniem strzału należy każdorazowo wyłączyć bezpiecznik, który został dogodnie umiejscowiony z tyłu komory tłoka.

Karabinek został wyposażony w nowoczesne przyrządy celownicze tj. światłowodową muszkę oraz regulowaną w pionie i poziomie szczerbinkę. Dzięki wysokiej absorpcji światła światłowodowe włókna znacznie przyspieszają i ułatwiają zgrywanie muszki i szczerbinki. Na komorze tłoka znajdują się także szyna 11 mm (z otworami stopującymi) umożliwiającą montaż celownika optycznego.