

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/wiatrowka-diana-panther-350-magnum-t06-syntetyk-4-5-mm-p-449.html>



Wiatrówka Diana Panther 350 Magnum T06 syntetyk 4,5 mm

Cena	1 409,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	029-123
Kod producenta	3500635
Kod EAN	3500635

Opis produktu

Wiatrówka Diana 350 Magnum Panther 4,5 mm to klasycznie łamana wiatrówka z łożem wykonanym z tworzywa, zaprojektowana z myślą o wymagających użytkownikach. Wiatrówki marki Diana gwarantują wysoki standard precyzji zapewniając fantastyczną wydajność strzału.

Cechy:

- Klasycznie łamana wiatrówka
- Syntetyczne łoże odporne na warunki atmosferyczne
- Kaliber śrutu 4,5 mm
- Prędkość początkowa śrutu 325 m/s
- Regulowane tylne przyrządy celownicze
- Przedni przyrząd celowniczy posiada dodatkową metalową osłonę
- Wyposażona w kolbę typu Monte Carlo z baką policzkową
- Kolba wyposażona w gumową stopkę
- Mechanizm spustowy T06 wyposażony w regulację oporu
- Wiatrówka posiada górną szynę montażową 11 mm
- Automatyczny bezpiecznik chroniący użytkownika przed oddaniem niekontrolowanego strzału

Niemiecka wiatrówka Diana 350 Magnum Panther 4,5 mm

Łoże wiatrówki wykonane tworzywa, dzięki czemu **charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne**. Na powierzchni chwytu przedniego i pistoletowego znajdują się tekstury gwarantujące dobrą przyczepność i zapobiegające ślizganiu się dłoni.

Kolba Monte Carlo z wysoką baką policzkową wystającą ponad obrys kolby ułatwia oparcie policzka, co tym samym zwiększa stabilność broni i ułatwia szybsze ustalanie celu. Kolba zakończona jest gumową stopką, która umożliwia stabilne oparcie broni o ramię strzelca, a także minimalizuje odczuwanie odrzutu.

Wiatrówka Diana 350 Magnum Panther umożliwia indywidualne dopasowanie

Na komorze tłoka znajduje się **szyna montażowa 11 mm** umożliwiająca montaż celownika.

Mechanizm spustowy T06 pozwala na precyzyjną regulację oporu oraz długość drogi spustu, dzięki czemu **parametry spustu można dogodnie dopasować**.

W wiatrówkach z klasycznie łamaną lufą naciąg sprężyny realizowany jest przez "złamanie" lufy wiatrówkowej. Lufa po naciągu pozostaje w pozycji "złamanej" co ułatwia dostęp do wlotu lufy.

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Wyposażona w automatyczny bezpiecznik zabezpieczający przed wykonaniem niekontrolowanego strzału ulega aktywacji w momencie naciągania sprężyny, należy wyłączyć go przed dokonaniem strzału.

Władczyki o energii kinetycznej nie przekraczającej 17J są dostępne bez ograniczeń dla osób pełnoletnich.